

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

č. POS C 2025/01

vydané podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a podle § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 119/2024 Sb.

1. Výrobce: Liapor s.r.o.
č.p. 176, 357 35 Vintířov
IČ 468 82 324

2. Výrobek: Beton obyčejný pevnostních tříd C 12/15 a vyšší

3. Použití: Beton určený pro konstrukce z prostého, železového a předpjatého betonu betonované na staveništi, pro montované konstrukce a prefabrikované konstrukční dílce v pozemních, dopravních a inženýrských stavbách.

4. Technické specifikace

- ČSN EN 206 + A2:2021 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
- ČSN P 73 2404 ed.2: 2024 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda – doplňující informace
- Vyhláška č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radioaktivních zdrojů
- Interní dokumentace systému řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016

5. Systém posouzení shody

Posouzení shody bylo provedeno postupem podle § 6 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. (**systém 2+**)
Autorizovaná osoba č. 204 – **Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., pobočka 040 – Teplice**

6. Podklady k prohlášení

- Certifikát systému řízení výroby č. 204/C6/2017/040-052755, vydaný dne 10. 9. 2025
- Zpráva o dohledu č. 040-082509, vydaná dne 10. 9. 2025

7. Technické vlastnosti výrobku

Označení betonu dle ČSN EN 206 + A2:2001 a ČSN P 73 2404 ed.2:2024	
C 8/10 X0 C1-0.2 Dmax16-S3	C 30/37 X0, XC1-4, XD1-3, XA1-2 (F1.1) C1-0.2 Dmax16-S4
C 12/15 X0 (F1.1) C1-0.2 Dmax16-S3	C 35/45 X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1 (F1.1) C1-0.2 Dmax16-S4
C 16/20 X0, XC1 (F1.1) C1-0.2 Dmax16-S3	C 40/50 X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1 (F1.1) C1-0.2 Dmax16-S4
C 16/20 X0 (F1.2) C1-0.2 Dmax16-S3	C 45/55 X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1 (F1.1) C1-0.2 Dmax16-S4
C 20/25 X0, XC1-2 (F1.1) C1-0.2 Dmax16-S3	C 50/60 X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1 (F1.1) C1-0.2 Dmax16-S4
C 20/25 X0, XC1 (F1.2) C1-0.2 Dmax16-S3	SCC C 30/37 X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1 (F1.1, F1.2) C1-0.2 Dmax16-SF2
C 20/25 X0, XC3, XD3, XA1, XF1 (F1.1) C1-0.2 Dmax16-S4	SCC C 35/45 X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1 (F1.1, F1.2) C1-0.2 Dmax16-SF2
C 25/30 X0, XC3-4, XD1, XA1 (F1.2) C1-0.2 Dmax16-S4	SCC C 40/50 X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1 (F1.1, F1.2) C1-0.2 Dmax16-SF2
C 25/30 X0, XC1-4, XD1-3, XA1-2, XF1 (F1.1) C1-0.2 Dmax16-S4	SCC C 45/55 X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1 (F1.1, F1.2) C1-0.2 Dmax16-SF2
C 30/37 X0, XC1-4, XD1-3, XA1-2, XF1 (F1.1) C1-0.2 Dmax16-S4	SCC C 50/60 X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1 (F1.1, F1.2) C1-0.2 Dmax16-SF2
C 35/45 X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1 (F1.1) C1-0.2 Dmax16-S4	SCC C 55/67 X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1 (F1.1, F1.2) C1-0.2 Dmax16-SF2
C 40/50 X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1 (F1.1) C1-0.2 Dmax16-S4	SCC C 60/70 X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1 (F1.1, F1.2) C1-0.2 Dmax16-SF2
C 45/55 X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1 (F1.1) C1-0.2 Dmax16-S4	SCC C 70/85 X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1 (F1.1, F1.2) C1-0.2 Dmax16-SF2
C 50/60 X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1 (F1.1) C1-0.2 Dmax16-S4	SCC C 80/95 X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1 (F1.1, F1.2) C1-0.2 Dmax16-SF1
C 25/30 X0, XC1-4, XD1-3, XA1 (F1.2) C1-0.2 Dmax16-S4	C 30/37 X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1 (F1.1, F1.2, F1.4) C1-0.2 Dmax16-S4
	C 40/50 X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1 (F1.1, F1.2) C1-0.2 Dmax16-SF1

8. Prohlášení výrobce

Výrobce prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek splňuje základní požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, odpovídá uvedeným technickým specifikacím a je za určených podmínek použití bezpečný.

Byla přijata opatření zajišťující trvalou shodu výroby s ověřenou technickou dokumentací a požadavky příslušných předpisů.

Ve Vintířově, dne 10. 09. 2025

Liapor s.r.o.

č.p. 176 ①

357 35 Vintířov

Ing. Pavel Bursík, jednatel

Ing. Marek Krössl, jednatel

Tento výrobek je označen **značkou shody CCZ** podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 119/2024 Sb.

