



Prohlášení o shodě

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. a § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

výrobek: **Zatrávňovací tvárnice**

typové označení: **Zatrávňovací tvárnice 80, Zatrávňovací tvárnice 100, Zatrávňovací tvárnice Rainstone**

Výrobce: **Liapor s.r.o.**
č.p. 176, 357 35 Vintířov
IČ 46882324

Zamýšlené použití: Výrobky jsou určeny pro zpevnění různých lehce pojižděných ploch, cest ke garážím, parkovišť, případně zpevněných břehů vodních toků, vjezdů, svahů a násypů s možností částečného zatrávňování plochy.

Systém posuzování výrobků:
Posuzování shody bylo provedeno dle §8 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, s použitím následujících dokladů

Technická dokumentace výrobce:

- **STO č. 060-061768** ze dne 7. 5. 2026, s platností do 31. 5. 2029, vydané AO 204 – Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p., pobočka 0600 Brno
- Výrobce přijal opatření v úrovni dané vlastními dokumentovanými postupy
- **PN 04/07 Liapor – Zatrávňovací tvárnice /podniková norma/**
 - **Technické listy**
 - Certifikovaný systém managementu kvality dle **ČSN EN ISO 9001**


Deklarované vlastnosti:


Základní charakteristika	Zkušební postup	Deklarovaná úroveň ¹⁾
Tvar – rozměrová přesnost	ČSN 73 0212-5	všechny rozměry ± 3 mm
Únosnost v ohybu	ČSN 73 6131 ČSN 73 2030	P/D: min. 7,5 kN
Pevnost v tlaku	ČSN EN 12390-3	P: beton třídy C 25/30 D: beton třídy C 30/37
Odolnost proti účinkům mrazu a chemických rozmrazovacích látek	ČSN 73 1326, metoda A	P: max. 1250 g/m ² po 100 cyklech D: jednotlivá max. 1200 g/m ² , průměr max. 1000 g/m ²
	ČSN EN 1339, příloha D	D: jednotlivá max. 1,5 kg/m ² , průměr max. 1,0 kg/m ²

Poznámka: P = požadovaná vlastnost pro certifikaci výrobku; D = deklarovaná vlastnost pro dohled nad certifikovaným výrobkem.

Výrobce **Liapor s.r.o.** potvrzuje, že vlastnosti výrobku splňují deklarované vlastnosti a základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Výrobek je za podmínek určeného použití bezpečný. Výrobce přijal opatření, kterými trvale zabezpečuje shodu výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Ve Vintířově, dne 7.5.2026


.....
Ing. Pavel Bursík, jednatel


.....
Ing. Marek Krössl, jednatel