Prohlášení o shodě

podle § 7 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., č. 215/2016 Sb. a č. 119/2024 Sb.

Výrobek: **Zámková dlažba s hmatovou úpravou**

Typové označení: **Promenáda slepecká**

Výrobce: **Liapor s.r.o.**
č.p. 176, 357 35 Vintířov
IČ 46882324

Zamýšlené použití: Výrobky pro hmatově rozlišitelné dlažby jsou určeny pouze pro provádění hmatově rozlišitelných signálních a varovných pásů na veřejně přístupných plochách, definovaných v ČSN 73 4001, čl. 4.2, v návaznosti na zákon č. 283/2024 Sb., pro nevidomé nebo slabozraké na chodnících před přechody, na nástupištích hromadné dopravy apod. Výrobky mají podle svých půdorysných rozměrů a tloušťky charakter dlažebních bloků podle ČSN EN 1338.

Systém posuzování výrobků:
Posuzování shody bylo provedeno dle §8 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, s použitím následujících dokladů

Technická dokumentace výrobce:

- **STO č. 060-062956** ze dne 3.11.2026, s platností do 30.11.2029, vydané AO 204 – Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p., pobočka 0600 Brno

Výrobce přijal opatření v úrovni dané vlastními dokumentovanými postupy

- **PN 02/07 Liapor – Dlažby** (podniková norma)
- **Technický list**
- Certifikovaný systém managementu kvality dle **ČSN EN ISO 9001**

Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristika	Zkušební postup	Požadovaná úroveň
Dotyková rozlišitelnost povrchu pro osoby zrakově postižené	TN 12.03.04 Expertizní stanovisko SONS	dlažba s výrazně hmatově odlišným povrchem od okolní dlažby; s výstupky tvaru kulových úsečí s průměrem 20 až 25 mm a výškou 4 až 5,5 mm; s roztečí výstupku 50 až 100 mm
Geometrické parametry	ČSN EN 1338	délka ±2 mm, šířka ±2 mm, tloušťka ±3 mm
Pevnost v příčném tahu Lomové zatížení	ČSN EN 1338	min. 2,9 MPa (jednotlivě) min. 3,6 MPa (průměrně) min. 250 N/mm délky
Odolnost proti účinkům mrazu a chemických rozmrazovacích látek	ČSN 73 1326, metoda A	max. 1000 g.m^{-2} po 100 cyklech (jednotlivě max. 1200 g.m^{-2})
	ČSN EN 1339, příloha D	max. 1,0 kg/m^2 (jednotlivě max. 1,5 kg.m^{-2})
Protiskluzné vlastnosti	ČSN EN 1338, Příloha I ČSN EN 16165 ČSN 74 4507	vyhovuje - zajištěno výstupky a horním povrchem bez úpravy broušením či leštěním

Výrobce **Liapor s.r.o.** potvrzuje, že vlastnosti výrobku splňují deklarované vlastnosti a základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Výrobek je za podmínek určeného použití bezpečný. Výrobce přijal opatření, kterými trvale zabezpečuje shodu výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Ve Vintířově, dne 3.11.2026

Liapor s.r.o.
č.p. 176 ①
357 35 Vintířov

Ing. Pavel Bursík, jednatel

Ing. Marek Krössl, jednatel